



SEFAR® Humicheck

Уредът работи на базата на капацитетната измервателна методика и контролира остатъчната влажност на нанесената емулсия. SEFAR® Humicheck показва на техниците дали шаблоните са достатъчно сухи, за да се осветят правилно. Това повишава сигурността на процеса при производство.

Лесно обслужване

Бутонът за включване привежда в действие SEFAR® Humicheck. Фазата на включване е завършена след преминаването през всички светодиоди, след което уредът е готов за работа. Положението на сензора се показва чрез помощното упътване на предната част на уреда. SEFAR® Humicheck се поставя върху избраното място за измерване и установява съответната остатъчна влажност. Препоръчва се да се направят измервания в различни места на шаблона, за да се получи цялостна представа за остатъчната влажност.

Ясни показания

Степента на влажност се отчита чрез 45 светодиода. Те са разположени по 15 в трите цвята - зелено, оранжево и червено. С тях може да се разчете степента на изсъхване на покритието и да се протоколира при необходимост чрез номериране.



Зелено - емулсията е суха – шаблонът може да се обработва по-нататък



Оранжево - емулсията още не е достатъчно суха



Червено - емулсията е влажна.

Автоматично изключване

SEFAR® Humicheck се изключва автоматично след ок. 2 минути, доколкото измерената стойност остава стабилна. Алтернативно уредът може да бъде изключен и чрез повторно натискане на бутона за включване.

Захранвани с батерия предупредителни показания информират за състоянието на батерията и предотвратяват грешни измервания.

Вашите предимства чрез един поглед:

1. Сигурност на процеса
2. Контролът протича, без да повреди повърхността на шаблона
3. По-малко загуби поради много ранното осветяване на шаблоните
4. Лесни за разчитане показатели

Област на приложение

Подходящ за всички полиестерни и полиамидни ситотъкани в комбинация с всички обичайни емулсии и капилярни филми. Не е подходящ за метални сита.

Технически данни

маса: В 78 x Т 117 x Н 23 mm

тегло: 150 g Inkl. 2 x 1.5 V LR06 батерии

Оборудване

Бутон за включване и изключване

Светодиодни показатели в три цвята

Предупредителни показания на батерия (LOBAT LED)

Помощно упътване на предната страна на уреда.



