

ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ИЗПОЛЗВАТ ШЛАЙФМАШИНИТЕ НА LÄGLER



Добрите майстори на подови настилки залагат от години на превъзходното качество на подовата повърхност, което се постига с шлайфмашините на LÄGLER. Те знаят, че доволните клиенти остават постоянни клиенти. Надеждността на LÄGLER машините, леката им поддръжка и дълъг живот носят висока възвръщаемост на първоначалната инвестиция. Усъвършенстваната технология гарантира бързо, висококачествено, икономически изгодно и екологично чисто шлайфане на дървените подове. Не оставяйте своя успех на случайността! Решението да изберете пазарния лидер гарантира успех при най-голяма сигурност на капиталовложението.

HUMMEL ЛЕНТОВА ШЛАЙФМАШИНА

Технически данни

Монофазен асинхронен двигател	230 V / 50 Hz / 2.2 kW
Термична защита срещу претоварване	
Стопяем предпазител	16 A
Широчина на вала	200 mm
Честота на въртене на вала	около 2 400 об. / min
Размери на лентата	200 x 750 mm
Тегло на машината	79 kg

Най-популярната шлайфмашина в света. Идеална за шлайфане, както на големи, така и на малки пространства. Усъвършенстваната с времето технология осигурява оптимално качество на шлайфане дори при проблемни подови повърхности.

SUPERHUMMEL ЛЕНТОВА ШЛАЙФМАШИНА

Технически данни

Трифазен асинхронен двигател	230 V / 390 V / 50 Hz / 4 kW
Термична защита срещу претоварване	
Контрол на посоката на въртене	
При свързване триъгълник	230 V
При свързване звезда	390 V
Стопяем предпазител	8 A
Широчина на вала	300 mm
Честота на въртене на вала	около 2 400 об. / min
Размери на лентата	300 x 800 mm
Тегло на машината	87 kg

Суперпроизводителна шлайфмашина с 300 mm работна широчина. Проектирана за ефикасна обработка на големи площи в обществени сгради и учреждения, идеална за шлайфане на паркет, дюшеме и др.

ELF ВАЛОВА ШЛАЙФМАШИНА

Технически данни

Монофазен асинхронен двигател	230 V / 50 Hz / 2.2 kW
Термична защита срещу претоварване	
Стопяем предпазител	16 A
Широчина на работния вал – модел ELF 200	200 mm
Широчина на работния вал – модел ELF 250	250 mm
Широчина на работния вал – модел ELF 300	300 mm
Честота на въртене на вала	около 2 400 об. / min
Тегло на машината	77 / 79 / 81 kg

Валова шлайфмашина, доказала изключителната си здравина. Машината по избор може да бъде изпълнена в различни варианти, както със стандартен работен вал с 3 различни широчини, така и с новаторска технология - вал с центробежно закрепване на шкурката.

TRIO ТРИДИСКОВА ШЛАЙФМАШИНА

Технически данни

Монофазен асинхронен двигател	230 V / 50 Hz / 1.8 kW
Термична защита срещу претоварване	
Честота на въртене на мотора	2 800 об. / min
Стопяем предпазител	16 A
Брой шлайфащи дискове / четки	3
Диаметър на шлайфащите дискове / четки	200 mm
Честота на въртене на дисковете / четките	около 600 об. / min
Работна широчина	460 mm
Тегло на шлайфащия агрегат	54 kg
Тегло на рамата	24 kg
Общо тегло	78 kg
Допълнителна тежест	8 kg

Многофункционална шлайфмашина за професионална финална обработка и реновиране на подови покрития. Поставя стандарт в дизайна и техниката.



Официален представител на фирма LÄGLER за България
АЛБАКО ИМПЕКС ЕООД



SINGLE ДИСКОВА ШЛАЙФМАШИНА

Технически данни

Монофазен асинхронен двигател	230 V / 50 Hz / 1.2 kW
Термична защита срещу претоварване	
Стопяем предпазител	10 A
Диаметър на шлайфация диск	406 mm
Честота на въртене на диска	около 180 об. / min
Тегло на машината	около 45 kg

Специално за фино и лаково шлайфане, както и за комплексна подготовка преди полагане на подовата настилка. Осигурява отлични резултати, както при груба, така и при финална обработка. Прахонепропусклив корпус, който не изисква почистване.



FIN ВИБРОШЛАЙФМАШИНА

Технически данни

Монофазен асинхронен двигател	230 V / 50 Hz / 1.2 kW
Термична защита срещу претоварване	
Стопяем предпазител	10 A
Размери на работната плоча	400 x 100 mm
Честота на вибриране	2 800 / min
Тегло на машината	43 kg
Електромотор за всмукване	230 V / 0.3 kW

Виброшлайфмашина за фино и лаково шлайфане. Идеална за обработка на коркови подови настилки и на китвани повърхности. С три лесно сменяеми работни плочи за обработка на различни подови повърхности.



UNICO МАШИНА ЗА ШЛАЙФАНЕ НА ЪГЛИ

Технически данни

Монофазен асинхронен двигател	230 V / 50 Hz / 1.1 kW
Термична защита срещу претоварване	
Стопяем предпазител	10 A
Диаметър на шлайфация диск	178 mm
Честота на въртене на диска	около 2 800 об. / min
Височина на приставката	57 mm
Дължина на приставка, модел 350	350 mm
Дължина на приставка, модел 230	230 mm
Дължина на приставка, модел 105	105 mm
Тегло на машината	21 / 20 / 19 kg

Идеална шлайфмашина за обработване на ъглови зони без оставяне на нежелани следи. Перфектна, ергономична конструкция с вградена работна лампа. Възможност за избор между 3 приставки с различни дължини.



ELAN МАШИНА ЗА ШЛАЙФАНЕ НА СЪПЛАЛА, РЪБОВЕ И ЪГЛИ

Технически данни

Електромотор	230 V / 50 Hz / 1.2 kW
Термична защита срещу претоварване	
Стопяем предпазител	10 A
Диаметър на шлайфация диск	150 mm
Честота на въртене на диска (на празен ход)	около 4 000 об. / min
Дължина на приставка, къса	110 mm
Дължина на приставка, дълга	310 mm
Дължина на приставката за ъгли	130 mm
Диаметър на шлайфдиска от приставката за ъгли	75 mm
Тегло на машината	8 kg

Лека, лесно подвижна универсална машина за шлайфане на ъгли, ръбове и дървени съпала. Поради многото възможности за приложение тя е изключително полезна при професионална употреба.

МАШИНА ЗА ШЛАЙФАНЕ НА РЪБОВЕ И ЪГЛИ

FLIP Технически данни

Електромотор	230 V / 50 Hz / 1.35 kW
Термична защита срещу претоварване	
Стопяем предпазител	10 A
Диаметър на шлайфация диск	150 mm
Честота на въртене на диска (при натоварване)	около 3 100 об. / min
Дължина на приставка, къса	155 mm
Дължина на приставка, дълга	315 mm
Дължина на приставката за ъгли	225 mm
Диаметър на шлайфдиска от приставката за ъгли	60 mm
Тегло на машината	9.8 kg

Позволява удобно и без усилие шлайфане на труднодостъпни ръбове и ъгли. Оборудвана с мощен мотор с голяма всмукателна сила. Лесна за манипулации и поддръжка. Предлага се с три различни приставки по избор. При стандартния модел може да се използва обикновена шкурка или самозалепващ шлайфдиск.



PROFIT ВАЛОВА ШЛАЙФМАШИНА

Технически данни

Монофазен асинхронен двигател	230 V / 50 Hz / 1.8 kW
Термична защита срещу претоварване	
Стопяем предпазител	10 A
Широчина на работния вал	200 mm
Честота на въртене на вала	около 2 800 об. / min
Размери на лентата	200 x 551 mm
Тегло на машината	44 kg

Компактна и удобна за управление шлайфмашина, по избор оборудвана със стандартен вал или с новаторска технология - вал с центробежно закрепване на шкурката. Поради това, че е изключително удобна и безопасна за работа, тази машина е напълно подходяща за употреба и от непрофесионалисти.



FLIP Технически данни



ПОМОЩНА КОЛИЧКА
За транспортиране на HUMMEL, SUPER-HUMMEL и ELF, дори и през бордюри и ниски съпала.

ТРАНСФОРМАТОР
Идеален в случай на намаляване или загуба на напрежението, дължащо се на изключително дългия захванващ кабел. Отговаря на VDE 0550 / 3.1 KVA.

ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПАРКЕТ
Инструмент за лесно полагане на паркет, спелени паркетни плочи, мозаечен паркет и дюшеме. (Дължина: 43 cm и 55 cm)

РЪКОХВАТКА
За удобно придвижване на сглобен HUMMEL през препятствия и съпала.



АНТИФОН
Удобни за носене съвдаеми наушници с оптимална шумозаглушаемост и специален калъф за съхранение.

P3-МАСКА
Противопрахова маска с филтър клас P3 - ултра мека, изпълнена по сандвич технология. Препоръчително е да се използва при отваряне на чувала за прах.

ПРЕДПАЗЕН КОЛАН
Намалява напрежението в мускулите в горната част на торса и гръбначния стълб. Патентована катарамата със специална закопчалка.

DI-ЩЕКЕР
Предпазен щекер, отговарящ на DIN VDE 0661.



ПЛАНКА
За лесно полагане на паркет и дюшеме - свободно редени или залепени.



МУЛТИКЛИП
Закопчалка за чувала за прах за всички видове LÄGLER шлайфмашины. Предотвратява отделянето на прах.

Официален представител на фирма LÄGLER за България:

АЛБАКО ИМПЕКС ЕООД
1504 – София, бул. Янко Сакъзов № 19
тел.: 02/ 9443529, 9449079, 9433162, 9434841
факс: 02/ 9434404
e-mail: albaco@mbox.infotel.bg
www.albaco-bg.com

